



DESCRIPCIÓN

Los ROTLEDS[®] son rótulos luminosos con frontales fotoluminiscentes traslúcidos (y reflectantes). Están diseñados para la correcta y eficaz señalización de seguridad de equipos contra incendios, salidas de emergencia, nichos SOS, etc...en túneles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ⇒ Alimentación: 100-230 VAC 50/60 Hz
- ⇒ Consumo: 35 W aprox.
- ⇒ Estanqueidad IP67 y resistencia a impactos IK08
- ⇒ Vida de los LEDs: 50.000 horas.
- ⇒ Dimensiones: 750x500x40 o 500x500x40 mm.
- ⇒ Peso: 10/ 12 kg. aprox.
- ⇒ LEDs tipo SMD5050.
- ⇒ Materiales: estructura de acero galvanizado y marcos de aluminio (pintados).
- ⇒ Frontales fotoluminiscentes traslúcidos según UNE 23035 clase "A" y vinilo antigrafiti.
- ⇒ Opcional: Reflectancia según normativa ASTM D4956-17.
- ⇒ Conectores rápidos (2x1'5mm²).



CERTIFICADOS

- Certificado RETIE y RETILAP.(nº exp: EL-CS-200022)



INSTALACIÓN Y ACCESORIOS

- El conexionado es sencillo gracias al conector rápido.
- El rotleds se fija al hastial del túnel mediante cuatro espárragos (varillas roscadas).
- Hemos diseñado una pata de fijación (solicitar información).